


门窗大样



南京柏海建筑设计有限公司  
NANJING BOA ARCHITECTURAL  
DESIGN COMPANY LTD.  
设计证书甲级编号A132004510  
No A132004510 Class A of Architecture Design (PRC)

合作设计单位:  
JOINTLY DESIGNED WITH

会签:  
SIGNED:

院出图章:  
ONADRI PROJECT SEAL

本图没加章院出图章无效

注册执业章:  
REGISTERED SEAL

备注:  
NOTE

建设单位:  
CLIENT

南京大学

项目名称:  
PROJECT NAME

南京大学鼓楼校区学生宿舍陶园2舍  
维修改造工程设计项目

图名:  
DRAWING TITLE

门窗大样及门窗表

设计号:  
PROJECT No.

项目负责人  
PROJECT DIRECTOR

洪烽

审定人  
AUTHORIZED BY

江颖莹

审核人  
PROCESSED BY

江颖莹

专业负责人  
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

洪烽

校对人  
CHECKED BY

陈普选

设计人  
DESIGNED BY

许辰瀚

专业:  
DISCIPLINE

建筑

阶段:  
STATUS

施工图

日期:  
DATE

2021.08.16

图号:  
DRAWING No.

建施-12

比例:  
SCALE

1:50

文件名:  
FILENAME

楼层标注

编号  
尺寸  
类型

楼层标注

编号  
尺寸  
类型

玻璃构造

工艺

总图

楼层标注

编号  
尺寸  
类型

玻璃构造

动力

编号  
尺寸  
类型

玻璃构造

电讯

电气

暖通

给排水

结构

建筑

插图人

类型	编号	洞口尺寸(mm)	数量					备注
			1F	2~12F	R1	R2	合计	
甲级防火门	FM甲1018	1000x1800	2	2X11	2		26	甲级防火门
	FM2(原)	1000x2100	1	1X11	1	1	14	乙级防火门
	FM3(原)	1200x2100	3	3X11	3		39	乙级防火门
	FM4(原)	1200x2100	1	1X11			12	乙级防火门
	FM5(原)	1500x2100		1X11			11	乙级防火门
普通门	M1021	1000x2100	15	25X11			290	安全防盗门
	M1021a	1000x2100	6		1		7	木门
	LM1021	1000x2100	1				1	铝合金门
	LM1021a	1000x2100			1		1	断桥铝合金门
	M1221	1200x2100	1				1	木门
	LM1221	1200x2100			1		1	断桥铝合金门
	LM1521	1500x2100	3	3X11			36	铝合金门
	LM1621	1600x2100	2				2	铝合金门
	LM1721	1700x2100	16	22X11			258	铝合金门
	LC0815	800x1500	22	26X11			308	断桥铝合金上悬窗
百叶	LC1213	1200x1250		1X11	1		12	断桥铝合金推拉窗
	LC1515	1500x1500			1	1	2	断桥铝合金推拉窗
	LC1712	1700x1200	1				1	铝合金推拉窗
	LC1815	1800x1500	2				2	断桥铝合金上悬窗
	LC1822	1800x2200		1X11			11	断桥铝合金推拉窗
	LC1915	1900x1500	5	5X11			60	断桥铝合金推拉窗
	LC1915a	1900x1500	1	1X11			12	断桥铝合金上悬窗
	LC2015	1950x1500	20	20X11			240	断桥铝合金推拉窗
	LC2113	2100x1300	1				1	铝合金推拉窗
	BY1	(600+4200+600)x1050	10	10X11			120	断桥铝合金百叶
	BY2	(600+2100+600)x1050	4	4X11			48	断桥铝合金百叶
	BY3	(600+2000)x1050	2	2X11			24	断桥铝合金百叶

注:

- 1、本图所注皆为洞口尺寸,门窗制作时需加去面层材料厚度。
- 2、所有门窗,防火卷帘,防火门,防火窗均由专业厂家制定安装。所有门的开启方向以平面图为准。
- 3、本工程采用断桥铝合金中空玻璃窗(6+12A+6),铝合金门窗,由供应商根据门窗立面图进行强度计算复核,画出加工图纸供建筑师审定后方可加工制作。  
铝合金门窗均采用面层和氧化处理中灰色框,窗框型材壁厚不小于1.4mm,门框型材壁厚不小于2.0mm。  
立面门窗安装ow-e中空玻璃,反射率低于0.3。  
外立面的门窗均采用断桥式框料,内门窗采用普通框。所有门窗框、玻璃的强度及确定由供应商负责。
- 4、铝合金百叶叶片间距为60,角度为45°,详见图集05J624-1,第22页。
- 5、所有门窗要符合安全玻璃要求:一层~顶层外门窗、门玻璃均用钢化安全玻璃,玻璃选用详门窗大样。
- 6、木门表面均做哑灰色亚光树脂漆一底二度,木门断面等级为I级。
- 7、各种门窗均需五金配件配套。
- 8、所有防火门均为A类。